

OLIFT.pl / OROME SC autoryzowany dystrybutor produktów Tractel, Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
 Tel. +48 77 417 05 06 / Tel. +48 77 418 23 86 / Fax +48 77 544 93 23 / e-mail: biuro@olift.pl

Profesjonalne **Dynamometry DYNAFOR LLX 1**

- Dokładność $\pm 2\%$ od normy
- Zasilanie elektryczne na trzy baterie 1,5 V

Wypożyczenie podstawowe:

- DYNAFOR w mocnej walizce z tworzywa sztucznego (od 100 t w skrzyni drewnianej)



Dynamometry DYNAFOR® LLX:

IP65 - klasa ochrony

Zakres pomiaru [t]	Najmniejsza jednostka miary	Waga [kg]	D x SZ x G [mm]	Art. nr
0,25	0,1 kg	1,1	190x83x56	75059
0,5	0,2 kg	1,1	190x83x56	75069
1,25	0,5 kg	1,1	190x83x56	75079
2,5	1 kg	1,4	214x83x56	75089
5	2 kg	1,9	234x90x56	75099
12,5	5 kg	3,8	310x110x58	75109
25	10 kg	6,6	360x134x68	75119
50	20 kg	15	440x164x98	75129
100	50 kg	46	660x260x118	75139
250	100 kg	215	905x424x248	75149



IP66 - klasa ochrony

Zakres pomiaru [t]	Najmniejsza jednostka miary	Waga [kg]	D x SZ x G [mm]	Art. nr
0,25	0,1 kg	1,1	190x83x56	98109
0,5	0,2 kg	1,1	190x83x56	86039
1,25	0,5 kg	1,1	190x83x56	98159
2,5	1 kg	1,4	214x83x56	98189
5	2 kg	1,9	234x90x56	98219
12,5	5 kg	3,8	310x110x58	98249
25	10 kg	6,6	360x134x68	98279
50	20 kg	15	440x164x98	98309
100	50 kg	46	660x260x118	98339
250	100 kg	215	905x424x248	98369

Akcesoria dynamometr Dynafor LLX

Nr kat.	Opis
23308	LLX-MWX przenośna drukarka 230V
40008	LLX-MWX Drukarka bezprzewodowa 433MHZ
109397*	Certyfikat kalibracji 10 ISO 376 0,5t-1,25t

109407*	Certyfikat kalibracji 20 ISO 376 1,5t-20,0t
109417*	Certyfikat kalibracji 30 ISO 376 21,0t-50,0t
-	Certyfikat ustawienia
47906	Szakla do LLX 0,25 / 0,5 i 1,25t
47916	Szakla do LLX 2,5t
47926	Szakla do LLX 5,0t
47936	Szakla do LLX 12,5t
47946	Szakla do LLX 25,0t
47956	Szakla do LLX 50,0t
38166	Szakla do LLX 100,0t
93106	Szakla do LLX 250,0t
40977	Hak Obrotowy do LLX 2,5t
40987	Hak Obrotowy do LLX 5,0t
113227	Hak Obrotowy do LLX 12,5t
51207	Hak Obrotowy do LLX 25,0t
51447	Hak Obrotowy do LLX 50,0t
40038	Oprogramowanie DYN/PC USB + SOFT99

*W standardzie jest zwykły certyfikat kalibracji (nie ISO)