

OLIFT.pl / OROME SC autoryzowany dystrybutor produktów Tractel, Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
 Tel. +48 77 417 05 06 / Tel. +48 77 418 23 86 / Fax +48 77 544 93 23 / e-mail: biuro@olift.pl

Nowa seria dynamometrów Dynafor LLXh - duże nośności - z przenośnym wyświetlaczem

Urządzenia z serii LLXh to dynamometry o dużych nośnościach z przenośnym wyświetlaczem. Można przyjąć, że Dynafor LLXh są odpowiednikami Dynaforów LLX2, ale o wyższych nośnościach.

Połączenie z komputerem poprzez port USB. Opcja z oprogramowaniem monitorującym

Dokładność: 0,2 %

Dostępne modele od 15 t do 250 t



IP66 - klasa ochrony

TYP	Zakres pomiaru [t]	Dokładność [kg]	Najmniejsza jednostka miary	Waga [kg]
LLXh z wyświetlaczem	15	30	25	4,00
LLXh z wyświetlaczem	25	50	50	6,60
LLXh z wyświetlaczem	50	100	100	15,10
LLXh z wyświetlaczem	100	200	250	46,00
LLXh z wyświetlaczem	250	500	500	215,00



IP67 - klasa ochrony

TYP	Zakres pomiaru [t]	Dokładność [kg]	Najmniejsza jednostka miary	Waga [kg]
LLXh z wyświetlaczem	15	30	25	4,00
LLXh z wyświetlaczem	25	50	50	6,60
LLXh z wyświetlaczem	50	100	100	15,10
LLXh z wyświetlaczem	100	200	250	46,00
LLXh z wyświetlaczem	250	500	500	215,00

Akcesoria dynamometr Dynafor LLXh

Nr kat.	Opis
108249	LLXh Wyświetlacz
68968	Zestaw podłączeniowy z oprogramowaniem PC/Dynafor LLXh
112427	Szakła do LLXh 15t
47946	Szakła do LLXh 25t
47956	Szakła do LLXh 50t
38166	Szakła do LLXh 100t
93106	Szakła do LLXh 250t
113227	Hak obrotowy do LLXh 15t
51207	Hak obrotowy do LLXh 25t
51447	Hak obrotowy do LLXh 50t

*W standardzie jest zwykły certyfikat kalibracji (nie ISO)